

SIP-T73W

Teléfono multifuncional SIP, excelente comunicación de voz

El teléfono T73W IP es un todo - en - un teléfono de negocios que permite excelentes comunicaciones de voz y funciones extendidas. Equipado con tecnología de conmutador Hall, el T73W le proporciona un entorno de oficina más silencioso. La apariencia rediseñada del nuevo T73W Yealink hace que el teléfono esté más de moda, más delgado y más en línea con los estándares estéticos modernos. El T73W admite 12 registros de cuentas SIP y tiene una pantalla a color de 2,8 - pulgadas con luz de fondo y una estación de expansión EXP55. Combinado con la tecnología de voz de ultra alta definición de Yealink, el T73W le proporciona una excelente calidad de audio y comunicaciones de voz claras. Al hacer llamadas, el teléfono responde más rápido y de manera más receptiva. Construido - en el módulo Bluetooth 5.0 y dual - banda 2.4G/5G Wi- Fi 6 módulos, lo que le permite mantenerse al día con la última tecnología y obtener una ventaja en la era inalámbrica del futuro. Además, un puerto USB incorporado - realiza las funciones de un auricular USB y grabación USB, y puede elegir libremente de acuerdo a sus necesidades. El T73W adopta Linux 6.1 y la solución de cifrado de hardware TEE, que le proporciona una experiencia de almacenamiento más segura. Al mismo tiempo, mejora el rendimiento del teléfono, brindándole una interoperabilidad más flexible y una mejor experiencia de colaboración. La serie T7X construye mejor el ecosistema Yealink y es compatible con más auriculares Yealink. El teléfono admite la configuración y actualización de auriculares a través de LCD y admite Yealink auriculares con una función de detección de desgaste para la conmutación inteligente de canales.

* Sólo BH76 soporta conmutación de canal inteligente.



Firmware unificado Gigabit Ethernet Módulo de ampliación

Características y Ventajas principales

- Pantalla de 2.8 "320x240 píxeles con retroiluminación
- Versión Linux 6.1
- Solución de cifrado de hardware TEE
- Función de sistema Dual
- Plantilla T7X Auto - P unificada
- Firmware unificado para las series T7X (T73U, T73W, T74U, T74W, T77W), T85W y T87W
- Up to 12 SIP accounts
- Compatibilidad con PoE
- Auriculares, soporte EHS
- Construido - en Bluetooth, Wi- Fi
- Soporta módulos de expansión de pantalla de color
- Soporte con 2 ángulos ajustables
- Montable en pared

- Auricular con interruptor de pasillo

Audio HD Ultra alta calidad de sonido de definición

La calidad de sonido de los teléfonos de la serie T7X es de mayor definición y perfecta, lo que facilita la comunicación. Yealink combina hardware y software de vanguardia - con tecnología de banda ancha para lograr el mejor rendimiento acústico. Su teléfono compatible con audífonos (HAC) ayuda a las personas con pérdida auditiva a escuchar los sonidos con mayor claridad.

Alta seguridad y compatibilidad

T73W adopta la última tecnología de seguridad de red TLS/SSL. Es ampliamente compatible con los principales proveedores de interruptores blandos, como 3CX, Broadsoft y Broadworks. Además, T73W admite una función de sistema dual, que puede respaldar su sistema telefónico con anticipación para evitar bloqueos del sistema causados por fallas en la actualización, lo que le proporciona una protección del sistema de nivel empresarial -. El T73W es compatible con la función de centro de seguridad, lo que permite a los usuarios decidir si conectar el teléfono a la plataforma/servicio de administración de dispositivos y qué datos privados se pueden reportar.

Personalización y escalabilidad

El T73W admite cinco - funciones de página y hasta 40 botones programables. Además, el T73W se puede conectar en cascada a hasta 3 unidades de expansión. 234 botones programables ahorran efectivamente tiempo de operación y logran un trabajo de oficina eficiente.

Fácil instalación y despliegue

Puede utilizar Yealink RPS (Redirection and Provisioning Service) y mecanismos de arranque que permiten una implementación rápida y eficiente. Los usuarios no necesitan configurar y actualizar el teléfono manualmente. Solo necesitan encenderse y conectarse a Internet, y el teléfono se desplegará automáticamente, ahorrando mucho tiempo y costos, y logrando un verdadero "aprovisionamiento cero - táctil". Además, todos los teléfonos IP de la serie T7X de Yealink utilizan el mismo firmware, lo que simplifica enormemente los costos de administración y mantenimiento y facilita la administración, las actualizaciones y el mantenimiento.

Transmisión inalámbrica de datos

Yealink El T73W tiene un módulo Bluetooth 5.0 incorporado -, es compatible con auriculares Bluetooth y puede conectarse a teléfonos móviles a través de Bluetooth para hacer coincidir la libreta de direcciones del teléfono. Al mismo tiempo, con el fin de adaptarse a la próxima era 5G Wi- Fi, T73W ha construido - en doble - banda Wi- Fi 6 (banda Dual). 5G Wi- Fi tiene una mejor interferencia anti - y una velocidad más rápida, lo que le permite estar un paso por delante en el torrente de datos ocupados. Además, el T73W se puede utilizar con el terminal de videoconferencia Yealink para compartir el contenido en la computadora con el extremo remoto, lo que le brinda la mejor experiencia para compartir contenido.

Incorporando Linux 6.1 y la solución de cifrado de hardware TEE

T73W utiliza la versión actualizada de Linux 6.1, lo que hace que el sistema sea más seguro y tenga un mayor rendimiento. Al mismo tiempo, T73W también utiliza la solución de cifrado de hardware TEE, que puede proporcionarle una experiencia de almacenamiento de datos más segura.

Especificaciones técnicas

Especificaciones técnicas	Descripción
Funciones de Audio	<ul style="list-style-type: none">– Voz HD: auricular HD, altavoz HD– Compatibilidad con audífonos (HAC)– Escudo acústico– Filtro inteligente de ruido– Códigos de audio: AMR - WB (opcional), G.722– Códice de banda estrecha: AMR - NB (opcional), PCMU (G.711A), PCMA (G.711A), G.723.1, G.729, G.729A, G.729B, G729AB, G726, iLBC– DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833) y SIP INFO– Full - manos dúplex - altavoz libre con AEC– VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

Interfaz de usuario	<ul style="list-style-type: none">– Pantalla LCD– Pantalla de resolución de 2,8 - pulgadas 320x240– Apoye el fondo de pantalla y el protector de pantalla– Llamadas entrantes y luces indicadoras de mensajes no leídos– Interfaz de usuario intuitiva– Interfaz multi de la operación de la lengua de la ayuda -– Visualización del identificador de llamadas con nombre, número y foto– Soporta temas oscuros y claros
Funciones del teléfono	<ul style="list-style-type: none">– 12 cuentas VoIP– Marcación rápida de un toque, hotline, Silenciar, modo no molestar (DND)– Retención de llamadas, desvío de llamadas, llamada en espera, transferencia de llamadas– Escucha en grupo– Llamada de emergencia– Remarcado, regresar llamada, contestadora automática– Llamada IP directa sin proxy SIP– Elegir / Importar / Borrar los timbres– Selección automática o manual de fecha y hora– Plan de marcación, Acción URL/URI– Navegador XML, XML Push– RTCP - XR (RFC3611)– Llave DSS personalizada– Características de accesibilidad
Directorio	<ul style="list-style-type: none">– Agenda local con hasta 1000 contactos– Lista de bloqueo– Directorio Remoto XML/LDAP– Contactos de Google– Método de búsqueda inteligente– Búsqueda de contactos/importación/exportación– Historial de llamadas: Todos los registros/llamadas marcadas/recibidas/perdidas/llamadas reenviadas

IP -PBX Características	<ul style="list-style-type: none"> – Busy Lamp Field (BLF), Bridged Line Appearance (BLA) – Número desconocido, rechazo de número desconocido – Indicador de mensaje en espera (MWI) – Mensajes de voz, llamadas de estacionamiento – Recogida de llamadas, intercomunicador, multicast – Música en espera – Grabación de llamadas, oficina móvil, asistente jefe – Función de grabación basada en el servidor - – Interfaz de usuario de buzón Visual
Pantalla e Indicadores	<ul style="list-style-type: none"> – LED para indicar mensaje o llamada en espera – Información de estado de cuenta luz indicadora de doble color rojo y verde – Interfaz de usuario intuitiva con iconos y soft keys – Múltiples idiomas – Identificador de llamadas con nombre y número – Protector de Pantalla – Ahorro de energía
Teclas de Funciones	<ul style="list-style-type: none"> – 8 linekeys con teclas LED (hasta 40 dsskeys, 5 páginas) – 4 botones táctiles: mensaje, auriculares, silencio, paginación (botón de silencio/auriculares/paginación con luz indicadora) – 4 teclas de función: retención de llamada, transferencia de llamada, rellamada, manos libres - – 2 teclas de control de volumen – 6 teclas de navegación
Interfase	<ul style="list-style-type: none"> – Puertos Gigabit Ethernet duales – 1 x interfaz USB 2.0 (lado del teléfono): - Unidad flash USB - Conexión de un auricular USB - Conexión a la estación de expansión de pantalla a color - Adaptador inalámbrico para auriculares EHS40 – 1 x cerradura de seguridad – 1 x interfaz de teléfono RJ9 (4P4C) – 1 x puerto para audífono RJ9 (4P4C) – 1 x puerto del poder 5V – Interfaz USB (compatible con 2.0): - Soporta auriculares Bluetooth a través de BT51 - Admite la conexión Yealink Auriculares Bluetooth BH71/BH71 Workstation/BH71 Workstation Pro/BH72/BH 76 a través de BT51 - Grabación USB - Auriculares USB - El módulo EXP55 de la extensión, puede apoyar hasta el módulo de la extensión de la pantalla de 3 colores cascaded - Adaptador inalámbrico para auriculares EHS40 – Admite conexión USB o Bluetooth a Yealink CP900/CP700 y UH38, conexión USB a UH34/UH36/UH37: - Funciones básicas: responder/finalizar/silenciar llamada - Funciones avanzadas: optimización de la calidad de sonido/redial/llamada de espera/ajuste de volumen sincronización bidireccional/multi - control de llamadas de manera

Gestión	<ul style="list-style-type: none">– Configuración: navegador/teléfono/aprovisionamiento automático– Aprovisionamiento automático vía FTP/TFTP/HTTP/HTTPS para implementación masiva– Aprovisionamiento automático con PnP– Gestión de dispositivos Broadsoft– Zero-sp-touch,TR-069– Bloqueo del teléfono para protección de la privacidad personal– Restablecer a valores de fábrica, reiniciar– Exportar el rastreo de paquetes, registro del sistema– Admite la plataforma de administración de dispositivos Yealink (YDMP/YMCS)
Red y Seguridad	<ul style="list-style-type: none">– Construido - en Dual - Banda Wi- Fi:<ul style="list-style-type: none">- Estándar de la red: IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax- Banda de frecuencia: 2.4GHz/5.0GHz– Construido - en Bluetooth 5.0:<ul style="list-style-type: none">- Conexión de auriculares Bluetooth- Conecta tu teléfono- Conecte auriculares y teléfono al mismo tiempo- Conéctese al PC como periférico del PC– IPv4/IPv6– SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)– Compatible redundancia de servidor de llamadas– NAT traversal: modo STUN– Modo Proxy y modo peer-to-peer SIP link– Asignación de IP: estática/DHCP– Servidor de Internet HTTP/HTTPS– sincronización de hora y fecha por SNTP– UDP/ TCP/DNS - SRV (RFC 3263)– QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP– Protocolo de la ayuda SRTP– Seguridad de la capa de transporte (TLS 1.3)– HTTPS certificate manager– Encriptados AES para archivos de configuración (AES256)– Mecanismos de autenticación soportados: Modelo: MD5/SHA1/SHA224/SHA256/SHA384/SHA512– OpenVPN, IEEE802.1X, L2TP VPN– LLDP/ CDP/VLAN DHCP, HIELO– WPA2/WPA3– Arranque seguro– GARP (Generic Attribute Registration Protocol)– Versión de Linux 6.1– Solución de cifrado de hardware TEE
Otras Características físicas	<ul style="list-style-type: none">– Humedad del ambiente de funcionamiento: 5% - 90%– Temperatura de funcionamiento: - 10 a + 45 ° C (+ 14 a 113 ° F)– Temperatura de almacenamiento: - 30 a 70 °C– Soporte de fuente de alimentación PoE (IEEE 802.3af), clase 2– Adaptador de corriente (opcional): CA 100 - 240V entrada, salida de DC 5V/2A– Salida USB: 5V/500mA

Características del paquete	<ul style="list-style-type: none">– Contenido del paquete:<ul style="list-style-type: none">- Yealink Teléfono T73W IP- Auricular con cable de auricular- Cable de Ethernet (Cable de los 2m CAT5E UTP)- Soporte- Guía de inicio rápido- Adaptador de corriente (opcional)- Soporte de montaje en pared (opcional)– Cantidad/CTN: 5 PCS– Peso Neto: 19 g– G.W/CTN: 6,126 kg– Tamaño caja de regalo: 231 mm*237 mm*102 mm– Cartón Meas: 530 mm* 243 mm*247 mm
Cumplimiento	           